

QualitätsGabelzinken: Gewichte und Eigenschwerpunkte*

Querschnitt (mm)	Tragfähigkeit (kg)		800	900	1.000	1.100	1.150	1.200	1.300	1.400
ISO 2A (Lastschwerpunkt Abstand 500 mm)										
80 x 40	2.000	Gewicht	31,3 kg	33,9 kg	36,4 kg	38,9 kg	40,1 kg	41,4 kg	43,9 kg	46,4 kg
		Eigenschwerpunkt	206 mm	245 mm	286 mm	329 mm	350 mm	372 mm	416 mm	461 mm
100 x 35	2.000	Gewicht	35,5 kg	38,3 kg	41,0 kg	43,8 kg	45,1 kg	46,5 kg	49,3 kg	52,0 kg
		Eigenschwerpunkt	215 mm	255 mm	297 mm	340 mm	361 mm	383 mm	428 mm	473 mm
100 x 40	2.500	Gewicht	39,2 kg	42,4 kg	45,5 kg	48,7 kg	50,2 kg	51,8 kg	54,9 kg	58,1 kg
		Eigenschwerpunkt	210 mm	250 mm	291 mm	334 mm	355 mm	377 mm	421 mm	466 mm
ISO 2A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
100 x 45	2.500	Gewicht	43,7 kg	47,3 kg	50,8 kg	54,3 kg	56,1 kg	57,9 kg	61,4 kg	64,9 kg
		Eigenschwerpunkt	214 mm	254 mm	295 mm	338 mm	359 mm	381 mm	425 mm	470 mm
120 x 40	2.500	Gewicht	47,1 kg	50,8 kg	54,6 kg	58,4 kg	60,2 kg	62,1 kg	65,9 kg	69,7 kg
		Eigenschwerpunkt	210 mm	250 mm	291 mm	334 mm	355 mm	377 mm	421 mm	466 mm
125 x 45	2.500	Gewicht	54,6 kg	59,0 kg	63,4 kg	67,8 kg	70,0 kg	72,2 kg	76,7 kg	81,1 kg
		Eigenschwerpunkt	214 mm	254 mm	295 mm	338 mm	359 mm	381 mm	425 mm	470 mm
ISO 3A (Lastschwerpunkt Abstand 500 mm)										
100 x 45	3.000	Gewicht	48,4 kg	52,0 kg	55,5 kg	59,0 kg	60,8 kg	62,6 kg	66,1 kg	69,6 kg
		Eigenschwerpunkt	198 mm	236 mm	276 mm	317 mm	338 mm	359 mm	402 mm	445 mm
100 x 50	3.500	Gewicht	53,7 kg	57,6 kg	61,5 kg	65,5 kg	67,4 kg	69,4 kg	73,3 kg	77,2 kg
		Eigenschwerpunkt	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
120 x 50	4.500	Gewicht	64,0 kg	68,7 kg	73,4 kg	78,1 kg	80,5 kg	82,8 kg	87,5 kg	92,2 kg
		Eigenschwerpunkt	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
125 x 45	4.000	Gewicht	60,0 kg	64,4 kg	68,8 kg	73,3 kg	75,5 kg	77,7 kg	82,1 kg	86,5 kg
		Eigenschwerpunkt	198 mm	236 mm	276 mm	317 mm	338 mm	359 mm	402 mm	445 mm
125 x 50	5.000	Gewicht	66,6 kg	71,5 kg	76,4 kg	81,3 kg	83,7 kg	86,2 kg	91,1 kg	96,0 kg
		Eigenschwerpunkt	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
140 x 50	5.000	Gewicht	74,8 kg	80,3 kg	85,8 kg	91,3 kg	94,0 kg	96,8 kg	102,3 kg	107,8 kg
		Eigenschwerpunkt	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
150 x 50	5.000	Gewicht	79,9 kg	85,8 kg	91,7 kg	97,6 kg	100,5 kg	103,5 kg	109,4 kg	115,3 kg
		Eigenschwerpunkt	203 mm	241 mm	281 mm	322 mm	343 mm	364 mm	407 mm	451 mm
ISO 3A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
130 x 60	5.000	Gewicht	78,9 kg	85,0 kg	91,1 kg	97,3 kg	100,3 kg	103,4 kg	109,5 kg	115,6 kg
		Eigenschwerpunkt	192 mm	229 mm	268 mm	308 mm	328 mm	349 mm	391 mm	434 mm
ISO 4A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
130 x 60	6.000	Gewicht	94,1 kg	100,2 kg	106,3 kg	112,4 kg	115,5 kg	118,6 kg	124,7 kg	130,8 kg
		Eigenschwerpunkt	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
150 x 60	7.000	Gewicht	107,6 kg	114,6 kg	121,7 kg	128,8 kg	132,3 kg	135,8 kg	142,9 kg	150,0 kg
		Eigenschwerpunkt	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
150 x 70	9.000	Gewicht	125,0 kg	133,2 kg	141,4 kg	149,7 kg	153,8 kg	157,9 kg	166,2 kg	174,4 kg
		Eigenschwerpunkt	182 mm	216 mm	252 mm	290 mm	309 mm	328 mm	369 mm	410 mm
150 x 75	10.000	Gewicht	132,9 kg	141,8 kg	150,6 kg	159,4 kg	163,8 kg	168,3 kg	177,1 kg	185,9 kg
		Eigenschwerpunkt	184 mm	218 mm	254 mm	291 mm	310 mm	330 mm	370 mm	411 mm
180 x 50	7.000	Gewicht	112,4 kg	119,4 kg	126,5 kg	133,5 kg	137,1 kg	140,6 kg	147,7 kg	154,7 kg
		Eigenschwerpunkt	181 mm	216 mm	252 mm	291 mm	310 mm	330 mm	371 mm	412 mm
180 x 60	10.000	Gewicht	127,9 kg	136,3 kg	144,8 kg	153,3 kg	157,5 kg	161,8 kg	170,2 kg	178,7 kg
		Eigenschwerpunkt	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
200 x 60	10.000	Gewicht	141,4 kg	150,8 kg	160,2 kg	169,6 kg	174,3 kg	179,1 kg	188,5 kg	197,9 kg
		Eigenschwerpunkt	171 mm	204 mm	240 mm	277 mm	296 mm	316 mm	355 mm	396 mm
200 x 70	10.000	Gewicht	164,5 kg	175,5 kg	186,5 kg	197,5 kg	203,0 kg	208,5 kg	219,5 kg	230,5 kg
		Eigenschwerpunkt	182 mm	216 mm	252 mm	290 mm	309 mm	328 mm	369 mm	410 mm

* gemessen von der Rücken hinterseite

Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch.
Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.

QualitätsGabelzinken: Gewichte und Eigenschwerpunkte*

Querschnitt (mm)		Tragfähigkeit (kg)		1.500	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.500
ISO 2A (Lastschwerpunkt Abstand 500 mm)										
80 x 40	2.000	Gewicht	48,9 kg	51,4 kg	56,5 kg	61,5 kg	66,5 kg	71,5 kg	74,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	506 mm	552 mm	644 mm	738 mm	833 mm	929 mm	977 mm	
100 x 35	2.000	Gewicht	54,7 kg	57,5 kg	63,0 kg	68,5 kg	74,0 kg	79,5 kg	82,2 kg	
		Eigenschwerpunkt	518 mm	564 mm	657 mm	751 mm	846 mm	942 mm	990 mm	
100 x 40	2.500	Gewicht	61,2 kg	64,4 kg	70,6 kg	76,9 kg	83,2 kg	89,5 kg	92,6 kg	
		Eigenschwerpunkt	511 mm	557 mm	650 mm	744 mm	838 mm	934 mm	982 mm	
ISO 2A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
100 x 45	2.500	Gewicht	68,5 kg	72,0 kg	79,1 kg	86,1 kg	93,2 kg	100,3 kg	103,8 kg	
		Eigenschwerpunkt	515 mm	561 mm	654 mm	748 mm	843 mm	939 mm	987 mm	
120 x 40	2.500	Gewicht	73,4 kg	77,2 kg	84,7 kg	92,3 kg	99,8 kg	107,3 kg	111,1 kg	
		Eigenschwerpunkt	511 mm	557 mm	650 mm	744 mm	838 mm	934 mm	982 mm	
125 x 45	2.500	Gewicht	85,5 kg	89,9 kg	98,7 kg	107,6 kg	116,4 kg	125,2 kg	129,6 kg	
		Eigenschwerpunkt	515 mm	561 mm	654 mm	748 mm	843 mm	939 mm	987 mm	
ISO 3A (Lastschwerpunkt Abstand 500 mm)										
100 x 45	3.000	Gewicht	73,2 kg	76,7 kg	83,8 kg	90,8 kg	97,9 kg	105,0 kg	108,5 kg	
		Eigenschwerpunkt	490 mm	535 mm	625 mm	718 mm	811 mm	906 mm	953 mm	
100 x 50	3.500	Gewicht	81,2 kg	85,1 kg	92,9 kg	100,8 kg	108,6 kg	116,5 kg	120,4 kg	
		Eigenschwerpunkt	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm	
120 x 50	4.500	Gewicht	96,9 kg	101,7 kg	111,1 kg	120,5 kg	129,9 kg	139,3 kg	144,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm	
125 x 45	4.000	Gewicht	90,9 kg	95,3 kg	104,2 kg	113,0 kg	121,8 kg	130,7 kg	135,1 kg	
		Eigenschwerpunkt	490 mm	535 mm	625 mm	718 mm	811 mm	906 mm	953 mm	
125 x 50	5.000	Gewicht	100,9 kg	105,8 kg	115,6 kg	125,4 kg	135,2 kg	145,1 kg	150,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm	
140 x 50	5.000	Gewicht	113,2 kg	118,7 kg	129,7 kg	140,7 kg	151,7 kg	162,7 kg	168,2 kg	
		Eigenschwerpunkt	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm	
150 x 50	5.000	Gewicht	121,1 kg	127,0 kg	138,8 kg	150,6 kg	162,4 kg	174,1 kg	180,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	495 mm	540 mm	631 mm	723 mm	817 mm	911 mm	959 mm	
ISO 3A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
130 x 60	5.000	Gewicht	121,8 kg	127,9 kg	140,1 kg	152,4 kg	164,6 kg	176,9 kg	183,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	478 mm	522 mm	612 mm	704 mm	797 mm	891 mm	939 mm	
ISO 4A (Lastschwerpunkt Abstand 600 mm)										
130 x 60	6.000	Gewicht	136,9 kg	143,0 kg	155,3 kg	167,5 kg	179,8 kg	192,0 kg	198,2 kg	
		Eigenschwerpunkt	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm	
150 x 60	7.000	Gewicht	157,0 kg	164,1 kg	178,2 kg	192,4 kg	206,5 kg	220,6 kg	227,7 kg	
		Eigenschwerpunkt	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm	
150 x 70	9.000	Gewicht	182,6 kg	190,9 kg	207,4 kg	223,9 kg	240,3 kg	256,8 kg	265,1 kg	
		Eigenschwerpunkt	451 mm	494 mm	581 mm	670 mm	760 mm	852 mm	899 mm	
150 x 75	10.000	Gewicht	194,7 kg	203,6 kg	221,2 kg	238,9 kg	256,6 kg	274,2 kg	283,1 kg	
		Eigenschwerpunkt	453 mm	496 mm	583 mm	672 mm	762 mm	854 mm	900 mm	
180 x 50	7.000	Gewicht	161,8 kg	168,9 kg	183,0 kg	197,1 kg	211,3 kg	225,4 kg	232,5 kg	
		Eigenschwerpunkt	454 mm	497 mm	585 mm	674 mm	765 mm	857 mm	904 mm	
180 x 60	10.000	Gewicht	187,2 kg	195,7 kg	212,6 kg	229,6 kg	246,6 kg	263,5 kg	272,0 kg	
		Eigenschwerpunkt	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm	
200 x 60	10.000	Gewicht	207,3 kg	216,7 kg	235,6 kg	254,4 kg	273,3 kg	292,1 kg	301,5 kg	
		Eigenschwerpunkt	438 mm	480 mm	567 mm	656 mm	746 mm	837 mm	884 mm	
200 x 70	10.000	Gewicht	241,5 kg	252,5 kg	274,4 kg	296,4 kg	318,4 kg	340,4 kg	351,4 kg	
		Eigenschwerpunkt	451 mm	494 mm	581 mm	670 mm	760 mm	852 mm	899 mm	

* gemessen von der Rückenhinterseite

Die Grafiken sind lediglich Prinzipdarstellungen und begründen keinen vertraglichen Anspruch.
Die technischen Informationen unterliegen nicht dem Änderungsdienst.